

Thermotransferdrucker T246M / 203 und T344M / 300

Erstklassige Leistung durch herausragende Eigenschaften und stabile Konstruktion

Diese Druckerserie wurde gezielt für Industriebedingungen entwickelt. Die robuste Bauart, der leise Betrieb und ein schneller Etikettendurchsatz ermöglichen den Einsatz des Druckers sowohl im Büro als auch im Lager. Geschützt durch die Ganzmetallkonstruktion kann der Drucker auch unter widrigen Umweltbedingungen in der Produktion eingesetzt werden. Einmalig im Preis-Leistungs-Verhältnis stehen hier zwei

Modelle zur Verfügung, die den üblichen Anforderungen der Industrie entsprechen und zusätzlich viele Erweiterungsmöglichkeiten zur individuellen Anpassung bieten.

Das helle, übersichtliche LCD-Display sowie die einfach verstellbare Sensoreinheit und der leicht auf unterschiedliche Materialien justierbare Druckkopf gewährleisten eine komfortable Bedienung und sorgen für schnellen Materialwechsel.



Bezeichnung:	DRU-T246M / 200	DRU- T344M / 300
Auflösung:	8 dots/mm (200 dpi)	12 dots/mm (305 dpi)
Druckgeschwindigkeit:	38 - 152 mm/sek.	38 - 100 mm/sek.
Druckbreite:	6 – 108 mm	6 - 104 mm
Drucklänge:	6 – 1.000 mm	6 - 460 mm
Drucktechnik:	Thermotransfer und Thermodirekt	
Materialbreite:	25,4 - 116 mm	
Rollenkern Material:	mind. 25,4 mm (1"), max. 76,2 mm (3")	
Farbband:	Länge max. 300 m (max. Ø 67 mm), Farbseite außen oder innen, Kern-Ø 25,4 mm (1")	
Etikettenerkennung:	verschiebbarer Durchlicht- und Reflexsensor	
Schnittstellen Standard:	USB 1.1, CENTRONICS parallel, RS 232C seriell	
Interner Speicher:	DRAM (2 MB), Flash ROM (1 MB - auf 8 MB aufrüstbar)	
Abmessungen:	420 x 301 x 241 mm (L x B x H)	
Gewicht:	ca. 13 kg	
Lieferumfang:	CD-ROM mit Standard-Etikettensoftware, Druckertreibern und Manuals, CENTRONICS Drucker-kabel, Handbuch für Schnellinstallation	
Zubehör optional:	Schneidmesser, externer Abwickler, Spendensensor, interne Ethernetkarte, RS422/485 seriell, Stand-Alone Keyboard DRZ-TKP-200	