

## Thermotransferdrucker T245 / 203 und T343 / 300

### Einstiegsmodell mit herausragenden Eigenschaften:

- Leistungsfähiger Drucker für Etiketten aus Papier und Kunststoff-Folien
- Rollendurchmesser bis 127 mm oder Leporellofaltung
- Farbbandlänge bis 300 m auf 1"-Kern (25,4 mm)
- Stabile Konstruktion aus schlagfestem Kunststoff
- Zentrische Materialführung, Reflexsensor verschiebbar
- Mit Akku-Pack und Stand-Alone Keyboard als mobiles System einsetzbar
- Standard-Etikettensoftware und USB-Druckerkabel incl.
- Geringer Wartungsaufwand, leicht zu reinigen



Bezeichnung:	DRU-T245 / 203	DRU-T343 / 300
Auflösung:	8 dots/mm (203 dpi)	12 dots/mm (300 dpi)
Druckgeschwindigkeit:	50 - 127 mm/sek.	38 - 76 mm/sek.
Drucktechnik:	Thermotransfer und Thermodirekt	
Druckbreite:	max. 104 mm	
Drucklänge:	8 - 999 mm	8 - 420 mm
Materialbreite:	25 - 118 mm	
Rollenkern Material:	mind. 25,4 mm (1"), max. 76,2 mm (3")	
Farbband:	Länge max. 300 m (max. Ø 67 mm), Farbseite außen (altern. innen), Kern-Ø 25,4 mm (1")	
Etikettenerkennung:	Durchlichtsensor (6 mm von Etikettenanlage) und Reflexsensor von unten (verschiebbar)	
Schnittstellen Standard:	USB 1.1, CENTRONICS parallel, RS 232C seriell	
Interner Speicher:	Flash ROM (1 MB), DRAM (2 MB) - Speicher auf 8 MB aufrüstbar	
Abmessungen:	320 x 220 x 190 mm (L x B x H)	
Gewicht:	ca. 2,8 kg	
Lieferumfang:	CD-ROM mit Standard-Etikettensoftware, Druckertreibern und Manuals, CENTRONICS Druckerkabel, Handbuch für Schnellinstallation	
Zubehör optional:	Schneidemesser ①, externer Abwickler ②, Spendsensor, externe Ethernetkarte, Stand-Alone Keyboard DRZ-TKP-200 ③, Akku-Pack ④	



Option: Stand-Alone Keyboard DRZ-TKP-200